

Einbaulift Version B

Einbaumaße (ohne Flachbildschirm)

- ! Breite min. 750 mm
- ! Tiefe min. 200 mm
- ! Höhe min. 750 mm
- ! Höhenverstellung max. 965 mm
- ! Höhe max. 1715 mm
- ! Höhenverstellung per Funkfernbedienung
- ! mit gängigen Steuerungen kombinierbar
- ! Höhe optional programmierbar per Steuerungs-Software via USB 1.1 Anschluss

Weitere Daten

- ! Kraft 500 N, Schutzart IP 20, Kollisionsschutz verhindert Beschädigungen an Gerät und evtl. Hindernissen (Abschaltautomatik)
- ! sehr gute Standsicherheit mittels stabilem Aufnahmefuß und Konternmöglichkeit
- ! Aufnahme nahezu aller handelsüblichen Flachbildschirme von 10" bis 52", mit Aufnahmepunkten innerhalb des Befestigungsbereichs von max. 700 x 460 mm
- ! Universal-Flachbildschirmhalterung inkl. Aushängesicherung, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
- ! TÜV geprüft, erfüllt sehr hohe Sicherheitsstandards
- ! Beschlagset zur Adaption am Liftsystem und zum weiteren Einbau, starr, inkl. Aufnahmekegel, Aufnahmewinkel und Kontersplatte
- ! Befestigungsmaterialien für Lift und Bildschirm im Lieferumfang enthalten

Handhabung

- ! Nach der Installation: Kinderleichte Bedienung
- ! Durch gedrückt halten der „Auf“- oder „Ab“-Taste wird die optimale Betrachtungsposition auf Ihrem Flachbildschirm erreicht. Das sehr geräuscharme Verfahren der Liftstule bereitet großes Fernsehvergnügen.

integration lift version B

Installation dimension (without flatscreen)

- ! Width min. 750 mm
- ! Depth min. 200 mm
- ! Height min. 750 mm
- ! movement max. 965 mm
- ! height max. 1715 mm
- ! height adjustment by wireless remote control
- ! compatible with the widest range of controls
- ! height can be optional programmed by control software via USB 1.1 port

further details

- ! thrust 500 N, protection system IP 20, collision protection avoids damaging the flatscreen and possible obstacles (automatic shutoff)
- ! high stability because of fixed stand and counter-possibility
- ! compatible with the widest range of 10"-52" flatscreens, with mounting reach max. 700 x 460 mm
- ! universal flatscreen mount (750 mm u-rail) and plug-in clips (500 mm) incl. unlock-protection, impact-proof and scratch-resistant powder coating
- ! TÜV certificated, meets high safety demands
- ! adapter set for collection of the lifting column and for further installation, fixed, incl. collect head, collect angles and counter-plate
- ! mounting material for adaptation of lift and for flatscreen included in delivery

handling

- ! after installation: very easy handling
- ! Keep the buttons "up" or "down" pressed and you can manage the optimal viewing position for your flatscreen.

Lift in Aktion *lift in action*